



# ONDAPUR® GASFRESH

Acqua  
*liscia fredda  
gassata*



direttamente dal rubinetto  
per bere e cucinare

#### ONDAPUR® GASFRESH

è un erogatore d'acqua professionale per uso residenziale.  
È in grado di fornire tre tipi d'acqua: liscia a temperatura ambiente, fredda e fredda frizzante.

All'interno dell'apparecchiatura è presente un eccezionale sistema di filtrazione ad osmosi inversa che permette di ottenere un'acqua di alta qualità, eliminando la gran parte d'inquinanti eventualmente presenti nell'acqua.

ONDAPUR® GASFRESH è inoltre dotata di sistemi di sicurezza quali l'allarme antiallagamento, il flussaggio automatico delle membrane e il blocco in mancanza d'acqua.

L'apparecchiatura è stata realizzata per poter essere installata sotto il lavello della cucina evitando quindi di occupare spazio sul piano, con un comodo rubinetto posto sopra il lavello che permette di erogare la quantità d'acqua desiderata in qualsiasi momento della giornata.

ONDAPUR® è un marchio registrato



APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO, CONFORME AL DECRETO DEL  
Ministero della Salute  
D.M. N° 25 del 07/02/2012



# ondazzurra



#### Caratteristiche tecniche

Disegnato in esclusiva per Ondazzurra da Altremonti.

Prodotto per Ondazzurra da P.I. 07408490964

Scocca in alluminio verniciato internamente ed esternamente: mai ruggine!

Centralina di controllo funzioni elettronica

Pannello frontale in metacrilato trasparente - inciso a laser CO2

Esclusivo sistema di raffreddamento ad acqua - NO calore NO rumore!

#### DIMENSIONI

Larghezza	cm 26
Altezza	cm 39
Profondità	cm 45
Peso a secco	kg 30

#### CARATTERISTICHE

##### Sezione Osmosi Inversa

Produzione nominale	90 Lt/h (+/- 10%)
Motore	200W raffreddato ad acqua
Pompa	300 Lt/h in ottone certificata NSF
Pre filtrazione	1 filtro a sedimenti <b>Made in Italy</b>
Membrane osmotiche	1 filtro a carboni attivi argentizz. <b>Made in Italy</b>
Pressione di esercizio	2 membrane - <b>400 gal ciascuna</b>
Assorbimento max	10 bar
	270 W

##### Sezione Frigo Gasatore

Portata acqua refrigerata	25 lt/h (raffreddamento istantaneo)
Compressore	1/8 Hp
Sistema di raffreddamento	condensazione ad acqua
Gas	R134A